PROCOTE

Liquido anti-adherente para encofrados.



DESCRIPCIÓN:

El **PROCOTE** es un líquido antiadherente de alta calidad usado como desmoldante de encofrados en la industria de la construcción moderna. Ideal para todo tipo de aplicaciones, desde fundaciones hasta concreto arquitectónico.

RECOMENDADO PARA:

- Evitar la adherencia del concreto y morteros en encofrados de metal, madera, plásticos, etc.
- Lograr acabados muy lisos y uniformes en la superficie del concreto
- Desencofrados de excelente calidad en obra limpia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Produce un acabado liso de la superficie del concreto.
- No mancha el concreto ni deja residuos aceitosos.
- Permite hacer revestimientos posteriores del concreto con mínima preparación produciendo ahorros importantes en mano de obra.
- Aumenta la vida útil de los encofrados ya que los protege de la oxidación en el caso de los metálicos y los sella cuando son de madera.
- Se aplica con brocha, rodillo o spray. Listo para usar.
- VOC compatible.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

VEHICULO	**MEZCLA DE ACEITES DE HIDROCARBUROS**
Wt/gal.l	7.25
ACIDO N°	3
VOC	445 gr/litro
PUNTO DE IGNICION (Flash Point)	126 °F (52 °C) Min. PMCC
PUNTO DE EBULLICION (Boliling Point)	340 °F (256 °C)
TEMPERATURA DE AUTOIGNICION	
(Autoignicion Temp)	494 °F (256 °C)
MEDIO DE EXTINCION	Espuma, Polvo Químico Seco, CO_2, Agua en Spray

TIPOS:

PROCOTE SUPER.
PROCOTE ESTÁNDAR.

RENDIMIENTO:

PROCOTE SUPER:

Madera: 12.5-18 m^2/l.
Metal y plástico: 18-25 m^2/l.

PROCOTE ESTÁNDAR:

Madera: 5-15 m^2/l.
Metal y plástico: 18-20 m^2/l.

El rendimiento puede variar dependiendo de la textura, porosidad y forma del material.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies de las formaletas o encofrados deben estar limpias y secas. Aplique el **PROCOTE** con pistola convencional, brocha, rodillo, en capas finas, para obtener una máxima economía y rendimiento. Puede ser



colocado hasta tres semanas antes del vaciado. Evite colocar el producto en exceso y que caiga sobre el acero de refuerzo o cabillas. Elimine la formación de charcos. Trate en lo posible, hacer una aplicación uniforme. Viene listo para usar, por lo tanto no debe diluirse.

PRESENTACIÓN:

Envases de 55 galones (208 litros).
Envases de 5 galones (19 litros).

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:



- Producto inflamable manténgalo alejado del fuego.
- Use con ventilación adecuada.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

Guárdese en sus envases originales, cerrados, en un sitio fresco y seco, sobre paletas. Bajo estas condiciones la vida del producto es de un año aproximadamente.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Es imprescindible utilizar mascarilla, guantes y lentes protectores adecuados. Si es ingerido no induzca el vómito. Consulte a su médico.
Para mayor información ver hoja de seguridad del producto.